

SONDAS RTD CON DISPLAY

Tipos de sensores disponibles	Pt-100, Pt-1000, Pt-500, Ni-100, NTC 10K, NTC 1K, NTC 5K, NTC 2K2, NTC (Otros tipos indicar), PTC-1000, PTC-2000	Precisión de los sensores Pt100	Clase B (+/-0,3) Clase A (+/-0,2) 1/3 Din (+/-0,15) 1/5 Din (+/-0,05) 1/10 Din (+/-0,01)
Posiciones de la vaina	Vertical Horizontal		
Salidas	4-20mA Salida directa Alimentación a Pilas/batería sin necesidad de tener salida para trabajar insitu	Opción: relé de control Alarmas logger	
Tipos de vaina	Lisa en los diámetros que se quiera Perforada para aire Roscadas		
Cajas (opciones)	Plástico ABS Metálica inoxidable Atex		
Display	6 dígitos 7,9mm alto LCD		
Precisión	RTD $\pm 0.2^{\circ}\text{C} \pm 0.05\%$ de la lectura		



HERTEN S.L.

Cami Hostalassos, nave 11
12550 Almazora (Castellón)
Spain
Tel. 964 21 11 81

Email: comercial@hertensl.com

Webpage: www.hertensl.com