

TERMOPARES CONECTOR MINI O ESTANDAR

Tipos de sensores disponibles (Simple o doble)	J, K, T, N
Tipo de cable (rangos de temperatura máxima que soporta)	Teflón (200/220°C) PVC (90°C) Fibra-Malla (300/350°C) Fibra-Fibra (400°C en J y T/600°C en K)
Rangos de temperatura disponibles según la construcción y tipo de termopar (Importante definir los grados de trabajo para una óptima respuesta)	-40+250°C -10+300°C -10+400°C -10+600°C -10+1100°C/1200°C
Diámetro (la longitud depende de cada aplicación, indicar la deseada)	Ø0,5 Ø1 Ø1,5 Ø2 Ø3 Ø4,5 Ø6
Salidas	Directa a conector Salida cable (ver opciones de cable en tabla anexa) y luego conector
Conectores	Compensada miniatura Compensado estándar Otros tipos consultar



TERMOPARES CON CAJA MURAL

Tipos de sensores disponibles (Simple o doble)	J, K, T, N
Tipos de cajas disponibles	Caja ambiente exterior IP67 PG7 Caja ambiente interior Caja con salida cable Caja acabados especiales (insertar foto de la multipunto con zapa y caja) Caja con vaina perforada para aire (toma de rápida respuesta/lectura)
Vaina y opciones de montaje disponibles	De inoxidable 5x35 (estándar) Especiales a medida de lo que se quiera si van en conducto, por ejemplo Roscas Perforadas para aire Con salida directa de cable

HERTEN S.L.

Cami Hostalassos, nave 11
12550 Almazora (Castellón)
Spain
Tel. 964 21 11 81

Email: comercial@hertensl.com
Webpage: www.hertensl.com

TERMOPARES CON DISPLAY		
Tipos de sensores disponibles (Simple o doble)	J, K, T, R, S	
Tipos de vaina	Lisa en los diámetros que se quiera Perforada para aire Roscadadas	
Posiciones de la vaina	Horizontal Vertical	
Display	Dígitos 7.9 de alto LCD °C o °F	
Salidas	4-20mA Salida directa Alimentación a Pilas (sin necesidad de tener salida para trabajar insitu)	Opción: Relé de control Alarmas logger
Cajas (Opciones)	Plástico ABS Inoxidable Atex	
Precisión	Para termopares J, K, N, R, S: +/-0,1% del fondo de escala +/-0,5°C error Para termopares T: +/-0,2% del fondo de escala +/-0,5°C	

HERTEN S.L.

Cami Hostalassos, nave 11
12550 Almazora (Castellón)
Spain
Tel. 964 21 11 81

Email: comercial@hertensl.com
Webpage: www.hertensl.com